

CKF 高级特氟龙橡胶管 (FDA)



内层: FDA食品级FEP特氟龙材料
增强层: 高强度纤维编织网和螺旋钢丝
外层: 黑色导电EPDM橡胶, 耐磨耐老化
工作温度: -40℃ 到 +150℃

订货编码	内径	外径	工作压力	弯曲半径	真空压力
Code	ID (Inch)	OD (mm)	WP (bar)	BR (mm)	Vacuum
CKF012	3/4"	31	16	200	FULL
CKF016	1"	37	16	225	FULL
CKF020	1-1/4"	44	16	275	FULL
CKF024	1-1/2"	51	16	350	FULL
CKF032	2"	66	16	400	FULL
CKF040	2-1/2"	79	16	450	FULL
CKF048	3"	91	16	525	FULL

以上测试介质为20℃中性水, 形态为1米直线连接;
*代表暂时停产

特点:

- * 符合FDA食品级要求
- * 使输送的物料保持洁净
- * 内层光滑使清洗变得简单
- * 平滑内层使流量无阻
- * 不含塑化剂
- * 可承受150℃蒸汽灭菌
- * 耐受几乎全部化学品和溶剂
- * 外层耐磨、耐老化
- * 便于组装各种接头

应用领域:

- * 各种洁净食品物料
- * 腐蚀性化学品的吸排作业
- * 精细化工厂
- * 原料药厂
- * 日化 and 化妆品
- * 化学罐车装卸
- * 化学管道的软连接
- * 强酸、氯化物、氧化物等溶剂的吸排
- * 化工、化妆品和制药设备的配套

软管认证:

- FDA
- GB 4806
- GB 31604
- EN12115
- USP VI