

CKP 导电特氟龙橡胶软管



内层: 黑色光滑的导电PTFE ($R \leq 1M\Omega$) 符合FDA和USP VI

增强层: 高强度纤维编织网和螺旋钢丝

外层: 黑色耐化学品、耐磨、耐老化橡胶

工作温度: -40°C 到 $+150^{\circ}\text{C}$

订货编码	内径	外径	工作压力	弯曲半径	真空压力
Code	ID (Inch)	OD (mm)	WP (bar)	BR (mm)	Vacuum
CKP012	3/4"	31	16	200	FULL
CKP016	1"	37	16	225	FULL
CKP024	1-1/2"	51	16	350	FULL
CKP032	2"	66	16	500	FULL

以上测试介质为 20°C 中性水, 形态为1米直线连接;

*代表暂时停产

特点:

- * 内外层为抗静电材料 ($R \leq 1M\Omega$)
- * 符合FDA和USPVI制药级要求
- * 使输送的物料保持洁净
- * 内层光滑使清洗变得简单
- * 平滑内层使流量无阻
- * 可承受 150°C 蒸汽灭菌
- * 耐受几乎全部化学品和溶剂
- * 外层耐磨、耐老化
- * 便于组装各种接头
- * 不含塑化剂

应用领域:

- * 特别适合高电阻流体的输送
- * 可设计用于ATEX防爆区域
- * 腐蚀性化学品的吸排作业
- * 精细化工厂
- * 原料药厂
- * 化学罐车装卸
- * 日化和化妆品行业
- * 强酸、氯化物、氧化物等溶剂的吸排
- * 不可用于输送三氟化氯、干氟气、二氧化氯、光气和钠等熔融碱金属。

软管认证:

- FDA
- GB 4806
- GB 31604
- USP Class VI
- For safe use in ATEX areas