

PHK 特氟龙橡胶软管



内层: 白色光滑的FEP符合FDA和USP VI

增强层: 高强度纤维编织网和螺旋钢丝

外层: 绿色耐化学品、耐磨、耐老化橡胶

工作温度: -40°C 到 +150°C

订货编码	内径	外径	工作压力	弯曲半径	真空压力
Code	ID (Inch)	OD (mm)	WP (bar)	BR (mm)	Vacuum
PHK012	3/4"	31	10	80	FULL
PHK016	1"	37	10	120	FULL
PHK020	1-1/4"	44	10	175	FULL
PHK024	1-1/2"	51	10	220	FULL
PHK032	2"	66	10	290	FULL
PHK040	2-1/2"	79	10	430	FULL
PHK048	3"	91	10	510	FULL
*PHK064	4"	116	10	675	FULL

以上测试介质为20°C中性水, 形态为1米直线连接;

*代表暂时停产

特点:

- * 符合FDA和USP VI制药级要求
- * 使输送的物料保持洁净
- * 内层光滑,易清洗
- * 平滑内层使流量无阻
- * 可承受150°C蒸汽灭菌
- * 耐受几乎全部化学品和溶剂
- * 外层耐磨耐老化
- * 适用于多种接头型式
- * 不含塑化剂

应用领域:

- * 腐蚀性化学品的吸排作业
- * 精细化工厂
- * 原料药厂
- * 化学罐车装卸
- * 化学管道的软连接
- * 强酸、氯化物、氧化物等溶剂的吸排
- * 化工、化妆品和制药设备的配套
- * 不可用于输送三氟化氯、干氟气、二氧化氯、光气和钠等熔融碱金属

软管认证:

- FDA
- GB 4806
- GB 31604
- USP Class VI