

PTFE/PFA特氟龙导管-Tubeflex®

含氟聚合物导管拥有灵活的性能，极宽的使用温度范围，即使在高温下也可以抵抗高度腐蚀性的液体和气体。可设计用于各种耐腐蚀工况。极好的不粘特性，低可萃取水平和化学惰性，使其成为汽车，电子，食品和饮料，医疗，制药和化学加工应用的理想之选。高纯PFA导管更可用于半导体工业，食品和制药工业，化工流程和实验室流程，分析和处理设备，低温和高温应用，电绝缘，耐臭氧。

TF&TX - PTFE特氟龙导管&导电PTFE特氟龙管



内层：PTFE平滑导管（可提供抗静电版本）

TF型号为纯PTFE导管

TX型号为导电PTFE管

工作温度：-60℃ 到 +260℃

订货编码	内径	外径	工作压力	弯曲半径	真空压力
Code No.	ID (mm)	OD (mm)	WP (bar)	BR (mm)	Vacuum
TF/TX2-4	2	4	30	20	FULL
TF/TX3-6	3	6	30	25	FULL
TF/TX4-6	4	6	20	35	FULL
TF/TX6-8	6	8	15	40	FULL
TF/TX8-10	8	10	10	60	FULL
TF/TX10-12	10	12	10	85	FULL
TF/TX12-14	12	14	6	150	HALF
TF/TX14-16	14	16	6	200	HALF
TF/TX16-19	16	19	8	300	HALF
TF/TX22-25	22	25	5	400	HALF
TF/TX25-28	25	28	5	500	HALF

TFA&TXA-PFA特氟龙导管 & 导电PFA特氟龙管



内层：PFA平滑导管（可提供抗静电版本）

TFA型号为纯PFA导管

TXA型号为导电PFA管

工作温度：-50℃ 到 +200℃

订货编码	内径	外径	工作压力	弯曲半径	真空压力
Code No.	ID (mm)	OD (mm)	WP (bar)	BR (mm)	Vacuum
TFA/TXA2-4	2	4	30	20	FULL
TFA/TXA3-6	3	6	30	25	FULL
TFA/TXA4-6	4	6	20	35	FULL
TFA/TXA6-8	6	8	15	40	FULL
TFA/TXA8-10	8	10	10	60	FULL
TFA/TXA10-12	10	12	10	85	FULL
TFA/TXA12-14	12	14	6	150	HALF
TFA/TXA14-16	14	16	6	200	HALF
TFA/TXA16-19	16	19	8	300	HALF
TFA/TXA22-25	22	25	5	400	HALF
TFA/TXA25-28	25	28	5	500	HALF

特点：

- * 光滑易清洗
- * 极强的抗渗透性
- * 耐高温和低温
- * FDA食品级材料
- * 不易老化
- * 可用于洁净物料
- * 较好的机械性能
- * 不含塑化剂

应用领域：

- * 制药工业
- * 半导体工业
- * 化工行业
- * 日化 and 化妆品
- * 汽车工业
- * 香精香料
- * 染料油漆
- * 高温气体
- * 酸碱转移
- * 食品工业

软管认证：

- FDA
- GB 4806
- GB 31604