

玻纤布PTFE波纹钢编管-TapeWrap[®]

TapeWrap[®]密波纹状PTFE，玻璃纤维增强，高强度304SS不锈钢编织网增强。TPW具有极强的柔韧性、耐腐蚀性，长期耐用性和化学惰性。从纯净水到危险废物的化学转移、食品处理和各种加工应用。这种具有成本效益的软管可以取代现有的尼龙、橡胶、金属软管或固体管道和导管。特别适合频繁热循环的设备及环境，如橡胶厂和注塑成型设备等。但不建议用于蒸汽/冷水循环系统。

TPW/TXW - 玻纤布PTFE波纹钢编管



内层：半透明无缝PTFE波纹软管
中层：耐高温耐腐蚀玻纤布
外层：高强度304SS不锈钢编织网

工作温度：-54°C到+260°C
抗静电版本TXW（-54°C 到 +204°C）

订货编码	内径	外径	工作压力	弯曲半径	真空压力
Code	ID (Inch)	OD (mm)	WP (bar)	BR (mm)	Vacuum
TPW/TXW006	3/8"	15	69	25	HALF
TPW/TXW008	1/2"	19	86	38	HALF
TPW/TXW010	5/8"	23	97	51	HALF
TPW/TXW012	3/4"	27	76	64	HALF
TPW/TXW016	1"	33	60	76	HALF
TPW/TXW020	1-1/4"	40	60	89	HALF
TPW/TXW024	1-1/2"	46	52	114	HALF
TPW/TXW032	2"	59	34	133	HALF

特点：

- * 优秀的化学惰性
- * 耐高温循环
- * FDA食品级材料
- * 卓越的机械性能
- * 不含塑化剂
- * 不受震动影响

应用领域：

- * 制药工业
- * 食品工业
- * 化工行业
- * 日化和化妆品
- * 化工机械配套
- * 高温循环设备配套
- * 注塑机

软管认证：

- FDA
- GB4806食品接触材料
- GB31604无塑化剂
- USP Class VI